RDrive eXtremal -
новые серии аккумуляторных батарей для современной мототехники

RDRIVE
I Like to Move It

eXtremal Platinum **Ultra High Performance AGM Battery**

- Длительный срок службы - до 7 лет
- Расширенная гарантия - 18 месяцев
- Высокие токи холодной прокрутки - до 80% выше, чем у традиционных АКБ
- Ударопрочный, огнестойкий корпус из ABS пластика
- Герметичность - возможность установки батареи в любом положении
- Широкий диапазон рабочих температур - от -40°С до +60°С
- Повышенная виброустойчивость
- Необслуживаемое исполнение - доливка воды не требуется
- Длительный срок хранения без подзарядки - до 1 года
- Отсутствие ограничений на воздушные и ж/д перевозки

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальная ёмкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная ёмкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTZ7S	113x70x105	6	6,3	130
YTZ10S	150x87x93	8,6	9,1	190
YTZ12S	150x87x110	11	11,6	210
YTZ14S	150x87x110	11,2	11,8	230

Подробности на сайте:
www.rdrive.pro

eXtremal Gold — High Performance AGM Battery

RDRIVE I Like to Move It

- Длительный срок службы - до 7 лет
- Расширенная гарантия - 18 месяцев
- Высокие токи холодной прокрутки - до 60% выше, чем у традиционных АКБ
- Усиленные латунные токоотводы
- Герметичность - возможность установки батареи в любом положении
- Широкий диапазон рабочих температур - от -40°С до +60°С
- Повышенная виброустойчивость
- Необслуживаемое исполнение - доливка воды не требуется
- Длительный срок хранения без подзарядки - до 1 года
- Отсутствие ограничений на воздушные и ж/д перевозки

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальная ёмкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная ёмкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTX9-BS	150x87x105	8	8,4	125
YTX12-BS	150x87x130	10	10,5	180
YTX14-BS	150x87x146	12	12,6	230
YTX20L-BS	175x87x155	18	18,9	310

eXtremal Silver — 3-rd Generation AGM Battery

- Длительный срок службы - до 5лет
- Гарантия - 12 месяцев
- Высокие токи холодной прокрутки - до 40% выше, чем у традиционных АКБ
- Ударопрочный, огнестойкий корпус из ABS пластика
- Герметичность - возможность установки батареи в любом положении
- Широкий диапазон рабочих температур - от -40°С до +60°С
- Повышенная виброустойчивость
- Необслуживаемое исполнение - доливка воды не требуется
- Длительный срок хранения без подзарядки - до 1 года
- Отсутствие ограничений на воздушные и ж/д перевозки

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальная ёмкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная ёмкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTX4L-BS	113x70x85	3	3.15	50
YTX5L-BS	113x70x105	4	4.2	70
YTX7A-BS	150x87x93	6	6.3	90
12N9-4B-	135x75x139	9	9.45	120
YTX9-BS	150x87x105	8	8,4	120
YTX12-BS	150x87x130	10	10,5	170
YTX14-BS	150x87x145	12	12,6	200
YTX20L-BS	176x87x154	18	18,9	270

По вопросам приобретения обращайтесь
ОПТ: Тел.: (3952)48-58-68
Розница тел.: (3952) 649-599, 649-155

Подробности на сайте:
www.rdrive.pro